

Рекламные и фотоматериалы

Главный принцип в иллюстрировании журнала — высокохудожественные фотографии. Объекты нужно показывать в таких ракурсах, чтобы возникало ощущение пространства, экологической чистоты, грациозности архитектурных линий. Хорошие варианты фото домов — вечерняя или ночная съемка с богатым освещением здания. Людей необходимо фотографировать с постановочным светом и дорогим антуражем. Либо создавать живые, эмоциональные фото, которые раскрывают характер человека.

Требования к рекламным макетам в журнал

Журнал «Загородная недвижимость» — премиальный медийный продукт, поэтому реклама, размещенная в нем, всегда соответствует его позиционированию.

В журнале размещаются только имиджевые рекламные макеты премиальных брендов.

Макеты принимаются только на 1/1 полосы и на разворот (исключение — раздел «Каталог»).

Журнал не допускает размещение на своих страницах рекламы низкопробного дизайнерского исполнения.

Неудачными можно назвать макеты, в которых нарушена композиция, применяется неоправданно большое количество шрифтов и/или текста, неудачное цветовое или стилевое решение, применена непрофессиональная верстка или любительская фотосъемка.



Размеры рекламных макетов

Полоса

Послеобрезной формат макета — 230 x 278 мм.

На вылеты задается по 5 мм с каждой стороны.

В итоге размер предоставляемого макета — **240 x 288 мм.**

Учитывайте, что в месте склейки перекрывается (уходит в корешок) до 5 мм.

Рекомендуется не располагать в макете важные текстовые и графические элементы ближе 8-10 мм к краям (послеобрезного формата). Это позволит при расположении макета на полосе избежать нежелательной близости элементов к краям.

Разворот

Послеобрезной формат макета — 460 x 278 мм.

На вылеты задается по 5 мм с каждой стороны.

В итоге размер предоставляемого макета — **470 x 288 мм.**

1/2 полосы

В конце «Каталога объектов» возможно расположение макетов на 1/2 полосы. Размер предоставляемого макета — **210 x 125 мм.**

Технические требования к макетам

Рекламные макеты принимаются в двух вариантах:

- TIF без компрессии, 300 dpi, CMYK
- Adobe Illustrator EPS, CMYK. Растровые изображения должны быть встроены в файл (Embedded) и иметь цветовую модель CMYK. Шрифты необходимо конвертировать в кривые.

Файлы в других форматах не принимаются.

**+ 5 мм под обрез =
240x288**



**+ 5 мм под обрез =
470x288**